

VALINTAOPAS | FI
LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

ESYLUX

UUTTA! DALI-2
VALIKOIMA

**OIKEA ILMAISIN OIKEAAN
KOHTEESEEN. ESY!**

**LÄSNÄOLO- JA
LIIKEILMAISIMIEN
HELPPO VALINTAOPAS**

SOVELLUKSET

LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

Huone	Asennustapa	ON/OFF (230 V)		DALI/DALI-2		KNX	
		Tuotenimi	Tuotenumero	Tuotenimi	Tuotenumero	Tuotenimi	Tuotenumero
TYÖHUONEET							
	Uppoasennus			PD-C 360i/8 DUO DALI	26 184 34 / EPI0427442	PD-C 360i/8 KNX UP ¹⁾	26 184 44 / EPI0427404
	Pinta-asennus			PD-C 360i/8 DUO DALI kanssa COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	26 184 34 / EPI0427442 71 093 38 / EPI0425370	PD-C 360i/8 KNX UP ¹⁾ kanssa COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	26 184 44 / EPI0427404 71 093 38 / EPI0425370
	Uppoasennus, lasikehyksellä			PD-FLAT 360i/8 RW DALI* kanssa FLAT COVER GLASS ROUND WH	26 184 66 / EPI0427541 26 185 52 / EPO0007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX kanssa FLAT COVER GLASS ROUND WH	45 533 83 / EPI0451706 26 185 52 / EPO0007255
KOKOUSTILAT							
	Uppoasennus	PD-C 360i/24 ¹⁾²⁾³⁾	14 370 86 / EPI0428067	PD-C 360i/24 DUO DALI	26 184 35 / EPI0427459	PD-C 360i/24 KNX UP ¹⁾	26 184 45 / EPI0427428
	Pinta-asennus	PD-C 360i/24 ¹⁾²⁾³⁾ kanssa COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	14 370 86 / EPI0428067 71 093 38 / EPI0425370	PD-C 360i/24 DUO DALI kanssa COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	26 184 35 / EPI0427459 71 093 38 / EPI0425370	PD-C 360i/24 KNX UP ¹⁾ kanssa COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	26 184 45 / EPI0427428 71 093 38 / EPI0425370
MONITILA TOIMISTO							
	Multisensori, Uppoasennus					PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX	26 186 46 / EPI0427664
	Uppoasennus			PD-FLAT 360i/8 RW DALI*	26 184 66 / EPI0427541	PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX	45 533 83 / EPI0451706
	Uppoasennus, lasikehyksellä			PD-FLAT 360i/8 RW DALI* kanssa FLAT COVER GLASS ROUND WH	26 184 66 / EPI0427541 26 185 52 / EPO0007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX kanssa FLAT COVER GLASS ROUND WH	45 533 83 / EPI0451706 26 185 52 / EPO0007255
	Uppoasennus			PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 ¹⁾²⁾	26 186 27 / EPI0428142		
	Uppoasennus			PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 ¹⁾²⁾	26 186 28 / EPI0428272		
	Uppoasennus			PD-FLAT 360i/8 RW BMS DALI-2	26 186 19 / EPI0423031		
LUOKKAHUONEET							
	Multisensori, Uppoasennus					PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX	26 186 46 / EPI0427664
	Uppoasennus			PD-C 360i/24 DUO DALI	26 184 35 / EPI0427459	PD-C 360i/24 KNX UP ¹⁾	26 184 45 / EPI0427428
	Pinta-asennus			PD-C 360i/24 DUO DALI kanssa COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	26 184 35 / EPI0427459 71 093 38 / EPI0425370	PD-C 360i/24 KNX UP ¹⁾ kanssa COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	26 184 45 / EPI0427428 71 093 38 / EPI0425370
POTILASHUONEET							
	Uppoasennus	PD-C 360i/8 ¹⁾²⁾³⁾	26 183 24 / EPI0425059	PD-C 360i/8 DUO DALI	26 184 34 / EPI0427442	PD-C 360i/8 KNX UP ¹⁾	26 184 44 / EPI0427404
	Pinta-asennus	PD-C 360i/8 ¹⁾²⁾³⁾ kanssa COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	26 183 24 / EPI0425059 71 093 28 / EPI0425905	PD-C 360i/8 DUO DALI kanssa COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	26 184 34 / EPI0427442 71 093 28 / EPI0425905	PD-C 360i/8 KNX UP ¹⁾ kanssa COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	26 184 44 / EPI0427404 71 093 28 / EPI0425905
	Uppoasennus jousilla	PD-CE 360i/8	26 183 98 / EPI0510700				
AULATILAT							
	Uppoasennus, lasikehyksellä	PD-FLAT 360i/8 RW kanssa FLAT COVER GLASS ROUND WH	26 184 77 / EPI0427930 26 185 52 / EPO0007255	PD-FLAT 360i/8 RW DALI* kanssa FLAT COVER GLASS ROUND WH	26 184 66 / EPI0427541 26 185 52 / EPO0007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX kanssa FLAT COVER GLASS ROUND WH	45 533 83 / EPI0451706 26 185 52 / EPO0007255
	Minisensori, uppoasennus	PD-C 360i/8 mini	14 370 44 / EPI0426025	PD-FLAT 360i/8 mini DALI* tai PD-FLAT 360i/6 mini DALI*	14 370 87 / EPI0427510 14 370 88 / EPI0427503	PD-C 360i/8 mini KNX	45 533 30 / EPI0426155
	Pinta-asennus	MD 360i/8 BASIC IP54	26 185 73 / EB10431319				

Tuotteita valitessa, huomioi paikalliset vaatimukset standardien ja määräyksien suhteen.

*Nämä tunnistimet vaativat DALI virtalähteen (28 208 45) joka on tilattava erikseen.

Suosittuimmat

WH = valkoinen	BR = ruskea	RD = pyöreä
BK = musta	SST = kulmakanta jaloteräsjäljitelmä	SQ = neliö
AN = antrasitti	bt = Bluetooth	

































1) saatavana myös mustana

2) saatavana myös WAGO WINSTA -liitäntän kanssa

3) saatavana myös kattoon asennettavana versiona

SOVELLUKSET

LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

Huone	Asennustapa	ON/OFF (230 V)		DALI/DALI-2		KNX	
		Tuotenimi	Tuotenumero	Tuotenimi	Tuotenumero	Tuotenimi	Tuotenumero
KÄYTÄVÄT							
		Uppoasennus	PD-C 360i/32 Corridor tai MD-C 360i/32 Corridor	26 185 64 / EPI0428180 26 185 63 / EPI0428128			PD-C 360i/32 KNX 26 185 30 / EPI0427794
		Pinta-asennus	PD-C 360i/32 Corridor tai MD-C 360i/32 Corridor kanssa COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	26 185 64 / EPI0428180 26 185 63 / EPI0428128 71 093 38 / EPI0425370			PD-C 360i/32 KNX kanssa COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH 26 185 30 / EPI0427794 71 093 38 / EPI0425370
		Seinäasennus	MD 180i/16 BASIC	26 184 55 / EBI0430459			PD-C 180i KNX 26 183 84 / EPI0426445
		Uppoasennus	BASIC EXPRESS PD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH tai BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH	26 197 04 / EBI0431784 26 197 03 / EBI0431777	PD-FLAT 360i/8RW DALI tai PD-FLAT 360i/8RW DALI SET	26 184 66 / EPI0427541 26 185 23 / EPI0428708	
PORRASKÄYTÄVÄT							
		Uppoasennus	MD-C 360i/8 ¹⁾²⁾³⁾ tai BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH	26 183 33 / EPI0055393 26 197 03 / EBI0431777			
		Pinta-asennus	MD-C 360i/8 ¹⁾²⁾³⁾ kanssa COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	26 183 33 / EPI0055393 71 093 28 / EPI0425905			
		Seinäasennus	MD 180i/16 BASIC	26 184 55 / EBI0430459			PD-C 180i KNX 26 183 84 / EPI0426445
OHEISTILAT							
		Pinta-asennus	MD 360i/8 BASIC tai MD 360i/24 BASIC ³⁾	26 184 59 / EBI0430428 26 185 07 / EBI0430862			
		Uppoasennus	BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH	26 197 03 / EBI0431777			
		Pinta-asennus	MD 360i/8 BASIC SMB tai MD 360i/24 BASIC SMB	26 184 61 / EBI0430466 26 185 08 / EBI0430909			
		Seinäasennus	MD 180i/16 BASIC	26 184 55 / EBI0430459			
VARASTOT							
		Uppoasennus	PD-C 360i/32 Warehouse DIM plus	26 184 13 / EPI0425783			
		Pinta-asennus	PD-C 360i/32 Warehouse slave kanssa COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	26 184 12 / EPI0425790 71 093 28 / EPI0425905			
SANITEETTITILAT							
		Uppoasennus	PD-C 360i/8 MIC tai BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH	26 183 31 / EPI0425882 26 197 03 / EBI0431777			PD-C 360i/8 KNX UP ¹⁾ 26 184 44 / EPI0427404
		Pinta-asennus	MD 360i/8 BASIC IP54	26 185 73 / EBI0431319			PD-C 360i/8 KNX UP ¹⁾ kanssa COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH 26 184 44 / EPI0427404 71 093 28 / EPI0425905
		Seinäasennus	MD 180i/16 BASIC tai MD 180i/R	26 184 55 / EBI0430459 26 183 44 / EMI0055010			PD-C 180i KNX 26 183 84 / EPI0426445
		Minisensori, uppoasennus			PD-C 360i/8 mini DALI	EPI0427510	
RUOKALAT							
		Uppoasennus			PD-C 360i/24 DUO DALI	26 184 35 / EPI0427459	PD-C 360i/24 KNX UP ¹⁾ 26 184 45 / EPI0427428
		Pinta-asennus			PD-C 360i/24 DUO DALI kanssa COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	26 184 35 / EPI0427459 71 093 38 / EPI0425370	PD-C 360i/24 KNX UP ¹⁾ kanssa COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH 26 184 45 / EPI0427428 71 093 38 / EPI0425370
ULKOALUEET KANTAMA MAX. Ø 40 M							
		Kattoon- ja seinäasennus kääntöliitoksella	RC 230i valkoinen	26 183 49 / EMI0015311			RC 230 KNX valkoinen 26 184 02 / EMI0015472
		Kattoon- ja seinäasennus joustavalla anturipäällä	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH	26 185 89 / EMI0025372			
TALON SISÄÄNKÄYNTI ALUE MAX. Ø 20 M							
		Seinäasennus	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH	26 185 87 / EMI0025358			
		Seinäasennus (kulmalitintä talon kulmassa)	MD 200 valkoinen kanssa MD EDGE MOUNTING WH	26 183 43 / EMI0025310 71 093 64 / EMI0025518			
		Seinäasennus	MD-W 200i valkoinen	26 183 67 / EMI0041006			

1) saatavana myös mustana

2) saatavana myös WAGO WINSTA -liitäntän kanssa

3) saatavana myös kattoon asennettavana versiona

LIIKEILMAISIMET SISÄILOIHIN

Kattoon asennettava ilmaisin

Seinään
asennettava ilmaisin

Asennuskorkeus

Korrelointiluokka

Integroitu
akustinen anturi

Valokanavat
kosketinohjaus

Valokanavat
himmitys

HVAC-kanava
kosketinohjaus





Kytkentäjäntähti
(rele)

Painiketulo





Kaukosäädin

Urtutus




COMPACT SARJA – OHJAUS YHTENÄISELLÄ MUOTOILULLA

	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 32 m, 360°	32 m (elliptinen), 360°							
											
ON/OFF (230 V)	MD-C 360i/8 ¹⁾²⁾³⁾ 26 183 33 / EPI0055393	MD-C 360i/24 ¹⁾²⁾³⁾ 26 183 20 / EPI0055317	MD-C 360i/32 26 185 35 / EPI0427749	MD-C 360i/32 Corridor 26 185 63 / EPI0428228	8:3 - 5 m 24/32: 3 - 10 m	IP20, IP54 pinta-asennusrasia	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App
	MD-C 360i/8 MIC 26 183 32 / EPI0428675				3 - 5 m	IP20, IP54 pinta-asennusrasia	•	1		1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App





COMPACT EXPRESS SARJA – SUUNNITELTU ALAKATTOASENNUKSIIN

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°							
											
ON/OFF (230 V)	MD-CE 360i/8 26 183 97 / EPI0510007	MD-CE 360i/8 WIELAND GST 26 183 91 / EPI0510014	MD-CE 360i/24 26 183 89 / EPI0510021	MD-CE 360i/24 WIELAND GST 26 183 92 / EPI0510038	8:3 - 5 m 24: 3 - 10 m	IP40	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App
	MD-CE 360i/8 WAGO WINSTA 26 184 08 / EPI0510045		MD-CE 360i/24 WAGO WINSTA 26 184 09 / EPI0510052		8:3 - 5 m 24: 3 - 10 m	IP40	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App




COMPACT MINI SARJA – LAADUKAS ANTURI PIENESSÄ KOOSSA

	Ø 6 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 12 m, 360°								
											
ON/OFF (230 V)	MD-C 360i/6 mini 26 183 65 / EPI0428581	MD-C 360i/8 mini 26 183 11 / EPI0428601	MD-C 360i/12 mini 26 183 13 / EPI0428618		6/8/12: 3 - 5 m	IP55	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App
	MD-C 360i/6 mini 12V 26 183 69 / EPI0428576	MD-C 360i/8 mini-3m 26 184 00 / EPI0427008			6/8: 3 - 5 m	IP55	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App






FLAT SARJA – ENERGIATEHOKKUUTTA ELEGANTISSA MATALASSA MUODOSSA

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°							
											
ON/OFF (230 V)	MD-FLAT 360i/8 RW ³⁾ 26 184 72 / EPI0427886	MD-FLAT 360i/8 SW 26 184 73 / EPI0427893	MD-FLAT-E 360i/8 RW 26 184 84 / EPI0428548	MD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST 26 184 94 / EPI0427862	2,5 - 5 m	IP20	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App
	MD-FLAT 360i/8 RB 26 185 29 / EPI0428074	MD-FLAT 360i/8 SB 26 185 28 / EPI0428081	MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA 26 186 16 / EPI0424861		2,5 - 5 m	IP20	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App
	MD-FLAT-L 360i/8 RW ¹⁾ 26 185 27 / EPI0428609				2,5 - 5 m	IP20	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App


STANDARD SARJA – TODISTETTU TEKNOLOGIA YKSINKERTAISESTI ASENNETTUNA

	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 16 m, 180°								
											
ON/OFF (230 V)	MD 360/8 26 183 45 / EMI0055324	MD 360i24 26 183 36 / EMI0055300			8:3 - 5 m 24: 3 - 10 m	IP20	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App
			MD 180i/R 26 183 44 / EMI0055010		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 kansiläipinta- asennusrasia	•	1		1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App

BASIC SARJA – ENERGIATEHOKKUUTTA PIENELLÄ BUDJETILLA

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 16 m, 180°							
												
ON/OFF (230 V)	MD 360i/8 BASIC ³⁾ 26 184 59 / EB10430428	MD 360i/8 BASIC SMB 26 184 61 / EB10430466	MD 360i/24 BASIC ³⁾ 26 185 07 / EB10430862	MD 360i/24 BASIC SMB 26 185 08 / EB10430909		8/24: 3 - 5 m	IP40	1		1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App	
	MD 360/8 BASIC ³⁾ 26 185 37 / EB10430404	MD 360/8 BASIC SMB 26 184 26 / EB10430497	MD 360/24 BASIC ³⁾ 26 185 10 / EB10430848	MD 360/24 BASIC SMB 26 185 09 / EB10430886		8/24: 3 - 5 m	IP40	1		1	1	
	MD 360i/8 BASIC IP54 26 185 73 / EB10431319		MD 360i/24 BASIC IP54 26 185 70 / EB10431326			8/24: 3 - 5 m	IP54	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App
	MD 360/8 BASIC IP54 185 72 / EB10431340		MD 360/24 BASIC IP54 26 185 71 / EB10431333			8/24: 3 - 5 m	IP54	1		1	1	★
				MD 180i/16 BASIC 26 184 55 / EB10430459		1,1 - 2,2 m	IP40, IP44 kansiläipinta- asennusrasia	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App

BASIC EXPRESS SARJA – HELPPOA ENERGIATEHOKKUUTTA KATTOASENNUKSEEN

	Ø 8 m, 360°											
												
ON/OFF (230 V)	BASIC EXPRESS MD 360° Ø 8 IR 1C FM IP23 WH 26 197 03 / EB10431777					2,5 - 5 m	IP23	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App

1) saatavana myös mustana 2) saatavana myös WAGO WINSTA -liitännän kanssa 3) saatavana myös kattoon asennettavana versiona

LÄSNÄOLOILMAISIMET SISÄILOIHIN

Kattoon asennettava ilmaisin

Seinään
asennettava ilmaisin

Asemuskorkeus

Kotelointiluokka

Monianturi-
teknologia

Valokanavat
kosketinohjaus/
himmennys

HVAC kanava
kosketinohjaus




Kytkentäliitäntä
(rele)

Painikkeulo






Kaukosäädin

Untuus

ATMO SARJA – MONIANTURITEKNOLOGIAA OPTIMAALISEEN HUONEILMASTOINNIN OHJAUKSEEN

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°							
										
KNX	PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX 26 186 46 / EPI0427664	PD-ATMO 360i/8 A KNX 26 184 38 / EPI0427206	PD-ATMO 360i/8 T KNX 26 184 37 / EPI0427213	3-5 m	IP20	Mikrofoni, lämpö-tilan, ilmankosteus (O & A), VOC (O)	2	1		REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App

COMPACT SARJA – MONIKANAVAINEN OHJAUS YHTENÄISELLÄ MUOTOILULLA

	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 32 m, 360°	32 m (elliptinen), 360°	Ø 16 m, 180°								
													
	PD-C 360i/8 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ 26 183 24 / EPI0425059	PD-C 360i/24 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ 26 185 05 / EPI0428067	PD-C 360i/32 26 185 34 / EPI0427756	PD-C 360i/32 Corridor 26 185 64 / EPI0428180		8-3-5 m 24/32: 3-10 m	IP20, IP54 pinta-asennusrasia	1		1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App	
	PD-C 360i/8 MIC 26 183 31 / EPI0425882					3-5 m	IP20, IP54 pinta-asennusrasia	1		1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App	
		PD-C 360i/24 DRY 26 183 27 / EPI0425707				3-10 m	IP20, IP54 pinta-asennusrasia	1		2	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App	
	PD-C 360i/8 plus 26 183 28 / EPI0425042	PD-C 360i/24 plus 26 183 21 / EPI0425288	PD-C 360i/32 plus 26 185 33 / EPI0427763			8-3-5 m 24/32: 3-10 m	IP20, IP54 pinta-asennusrasia	1		1	2	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App
		PD-C 360i/24 DUOplus-FM 26 183 95 / EPI0426803 PD-C 360i/24 DUOplus-SM 26 183 88 / EPI0426810				3-10 m	IP20, IP54 pinta-asennusrasia	2		1	3	3	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App
	PD-C 360/8 Slave ⁽¹⁾⁽²⁾ 26 183 15 / EPI04255379	PD-C 360/24 Slave 26 183 17 / EPI04255386	PD-C 360/32 Slave 26 185 32 / EPI0427770			8-3-5 m 24/32: 3-10 m	IP20, IP54 pinta-asennusrasia						
	PD-C 360i/8 DIM 26 183 71 / EPI0426711	PD-C 360i/24 DIM 26 183 70 / EPI0426704		PD-C 360i/32 Warehouse DIMplus 26 184 13 / EPI0425783		8/24: 3-5 m 32: 10 m	IP20, IP54 pinta-asennusrasia	1		1	1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App
				PD-C 360i/32 Warehouse slave 26 184 12 / EPI0425790		32: 10 m	IP20, IP54 pinta-asennusrasia						
	PD-C 360i/8 UC 26 184 28 / EPI0427312	PD-C 360i/24 UC 26 184 29 / EPI0427329			PD-C 180i/16 UC 26 184 27 / EPI0427305	8/24: 3-5 m 1,1-2,2 m	IP20, IP44, IP54 kansi tai pinta- asennusrasia	1	1		1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App
	PD-C 360i/8 DUO DALI 26 184 34 / EPI0427442	PD-C 360i/24 DUO DALI 26 184 35 / EPI0427459	PD-C 360i/32 DUO DALI 26 185 31 / EPI0427787			8/24/32: 3-5 m	IP20, IP54 pinta-asennusrasia	2	2 (SW DALI)		2		REMOTE CONTROL MDI/DALI ESY-Pen & ESY-App
	PD-C 360/8 BMS DALI-2 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ 26 185 79 / EPI0428203	PD-C 360/24 BMS DALI-2 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ 26 185 78 / EPI0428210	PD-C 360/32 BMS DALI-2 26 185 76 / EPI0428885			8/24/32: 3-5 m	IP20				2		★

UUTTA! DALI-2 LÄSNÄOLOTUNNISTIN INTEGROIDULLA KONTROLLIYKSIKÖLLÄ.

APC10

- Ohjaa jopa 16 eri ryhmää
- Jatkuva valaistustason ohjaus
- Joustavat ryhmäkytkennät
- Suunnistusvalo

APC20

- kaikki APC10-toiminnot sekä:
- Automaatio päivän, viikon ja kellonajan mukaan
 - Keskitetyt toiminnot
 - Virran katkaisu DALI ohjaukselle

APC30 HCL

- kaikki APC10- ja APC20-toiminnot sekä:
- SymbiLogic (energiatehokas HCL)
 - Yöikäyttö
 - Hälytys toiminnot
- Odotettavissa vuodesta 2024 alkaen

	PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 ⁽¹⁾⁽²⁾ 26 186 27 / EPI0428142	PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2 ⁽¹⁾ 26 186 26 / EPI0428159	PD-C 360bt/32 APC10 PS plus DALI-2 26 186 31 / EPI0428265	8/24/32: 3-10 m	IP20		16		1	4		Bluetooth kanssa ESY-App	★
	PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 ⁽¹⁾⁽²⁾ 26 186 28 / EPI0428272	PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2 ⁽¹⁾⁽²⁾ 26 185 15 / EPI0428111	PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2 26 186 32 / EPI0428289	8/24/32: 3-10 m	IP20		16		1	4		Bluetooth kanssa ESY-App	★
	PD-C 360i/8 KNX UP ⁽¹⁾ 26 184 44 / EPI0427404	PD-C 360i/24 KNX UP ⁽¹⁾ 26 184 45 / EPI0427428	PD-C 360i/32 KNX 26 185 30 / EPI0427794	8/24/32: 3-5 m	IP20		2	2	1			REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
			PD-C 180i KNX 26 183 84 / EPI0426445	1,1-2,2 m	IP20, IP44 kansi tai pinta- asennusrasia		1	1	1			REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
			PD-C 180i/16 Touch KNX 28 208 57 / EPI0460104	1,1-2,2 m	IP20, IP44 kansi tai pinta- asennusrasia		1	1	1			REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
		PD-C 360i/24 KNX ECO UP 26 184 46 / EPI0427435		3-10 m	IP20, IP54 kansi tai pinta- asennusrasia		2					REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
			PD-C 180i KNX ECO 28 208 01 / EPI0426452	1,1-2,2 m	IP20, IP44 kansi tai pinta- asennusrasia		2					REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
ELC	PD-C 360i/8 ELC 26 184 92 / EPI0427602	PD-C 360i/24 ELC 26 184 93 / EPI0427619		8/24: 3-5 m	IP20, IP54 pinta-asennusrasia		4	2 (SW DALI)				ESY-Pen & ESY-App	

1) saatavana myös mustana





2) saatavana myös WAGO WINSTA-liitännän kanssa

3) saatavana myös kattoon asennettavana versiona



LÄSNÄOLOILMAISIMET SISÄILOIHIN

Kattoon asennettava ilmaisin





COMPACT EXPRESS SARJA – SUUNNITELTU ALAKATTOASENNUKSIIN

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°							
											
ON/OFF (230 V)	PD-CE 360i/8 26 183 98 / EPI0510700	PD-CE 360i/8 WIELAND GST 26 183 93 / EPI0510717	PD-CE 360i/24 26 183 94 / EPI0510724	PD-CE 360i/24 WIELAND GST 26 183 83 / EPI0510731	8-3-5 m 24-3-10 m	IP40	1		1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App
		PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA 26 184 06 / EPI0510786		PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA 26 184 07 / EPI0510793	8-3-5 m 24-3-10 m	IP40	1		1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App
	PD-CE 360/8 Slave 26 183 87 / EPI0510748		PD-CE 360/24 Slave 26 183 85 / EPI0510755		8-3-5 m 24-3-10 m	IP40	1		1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App

COMPACT MINI SARJA – LAADUKAS ANTURI PIENESSÄ KOOSSA

	Ø 6 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 12 m, 360°								
											
ON/OFF (230 V)	PD-C 360i/6 mini 26 183 62 / EPI0425868	PD-C 360i/8 mini 26 183 09 / EPI0426025	PD-C 360i/12 mini 26 183 12 / EPI0426032	6/8/12- 3-5 m	IP55		1		1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App
		PD-C 360/8 mini Slave 26 183 08 / EPI0426063		3-5 m	IP55						
		PD-C 360i/8 mini-3m 26 183 82 / EPI0427015		3-5 m	IP55	1		1	1		REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App
12-36V (AC/DC)		PD-C 360i/8 mini UC 26 184 31 / EPI0427343		3-5 m	IP55		1		1	1	REMOTE CONTROL PDI/USER REMOTE CONTROL PDI/plus ESY-Pen & ESY-App
DALI		PD-C 360i/8 mini DALI 26 184 57 / EPI0427510		3 m	IP55	1	1	1	1		REMOTE CONTROL PDI/DALI REMOTE CONTROL PDI/USER ESY-Pen & ESY-App
DALI-2		PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 26 186 20 / EPI0423048		3 m	IP 55	1	1	1			★
KNX		PD-C 360i/8 mini KNX 26 183 29 / EPI0426155	PD-C 360i/12 mini KNX 26 183 30 / EPI0426162	8/12- 3-5 m	IP55		1		1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App

FLAT SARJA – ENERGIATEHOKKUUTTA ELEGANTISSA MATALASSA MUODOSSA

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°							
											
ON/OFF (230 V)	PD-FLAT 360i/8 RD 26 184 77 / EPI0427930	PD-FLAT 360i/8 SW 26 184 76 / EPI0429923	PD-FLAT-E 360i/8 RW 26 184 85 / EPI0428555	PD-FLAT 360i/8 RW WIELAND GST 26 184 95 / EPI0427879	2,5-5 m	IP20	1		1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App
	PD-FLAT 360i/8 RB 26 184 79 / EPI0427954	PD-FLAT 360i/8 SB 26 184 78 / EPI0427947		PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA 26 186 14 / EPI0424878	2,5-5 m	IP20	1		1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App
	PD-FLAT-L 360i/8 RW 26 185 26 / EPI0428623				2,5-5 m	IP20	1		1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App
DALI	PD-FLAT 360i/8 RW DALI 26 184 66 / EPI0427541	PD-FLAT 360i/8 SW DALI 26 184 67 / EPI0427558			2,5-5 m	IP20		1	1	1	REMOTE CONTROL PDI/DALI ESY-Pen & ESY-App
	PD-FLAT 360i/8 RB DALI 26 184 75 / EPI0427916	PD-FLAT 360i/8 SB DALI 26 184 74 / EPI0427909			2,5-5 m	IP20		1	1	1	REMOTE CONTROL PDI/DALI ESY-Pen & ESY-App
DALI-2	PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 26 186 19 / EPI0423031	PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2 26 186 17 / EPI0423024	PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 WINSTA Codel 26 186 97 / EPI0428869		2,5-5 m	IP20		1	1	1	REMOTE CONTROL PDI/DALI ESY-Pen & ESY-App
	PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2 ³⁾ 26 186 18 / EPI0423055				2,5-5 m	IP20		1	1	1	REMOTE CONTROL PDI/DALI ESY-Pen & ESY-App
KNX	PD-FLAT 360i/8 RW KNX 28 208 47 / EPI0451706	PD-FLAT 360i/8 SW KNX 28 208 48 / EPI0451713			3-5 m	IP20		1	1	1	REMOTE CONTROL PDI/USER ESY-Pen & ESY-App
	PD-FLAT 360i/8 RB KNX 28 208 53 / EPI0451768	PD-FLAT 360i/8 SB KNX 28 208 54 / EPI0451775			3-5 m	IP20		1	1	1	REMOTE CONTROL PDI/USER ESY-Pen & ESY-App
	PD-FLAT-L 360i/8 RW KNX 26 185 24 / EPI0428685				3-5 m	IP20		1	1	1	REMOTE CONTROL PDI/USER ESY-Pen & ESY-App

Suosittu ilmaiset

WH	= valkoinen	BR	= ruskea	RD	= pyöreä
BK	= musta	SST	= kulmakanta jaloteräsjäljitelmä	SQ	= neliö
AN	= antrasiitti	bt	= Bluetooth		

1) saatavana myös mustana
2) saatavana myös WAGO WINSTA-liitännän kanssa
3) saatavana myös kattoon asennettavana versiona

Asemuskorkeus
Kotelointiluokka
Integroitu akustinen anturi
Valokanavat kosketinohjauksella
Valokanavat himmennys
HVAC-kanava
Kosketinohjauksella
Kytkentäajähti (rele)
Painiketulo
Kaukosäädin
Urutus

LÄSNÄOLOILMAISIMET SISÄILOIHIN

Kattoon asennettava ilmaisin

Seinään
asennettava ilmaisin

Asennuskorkeus

Kotelointiluokka

Integroitu
akustinen anturi

Valokanavat
kosketinohjaus

Valokanavat
himmennys

HVAC-kanava
kosketinohjaus

Kytkentäajähti
(rele)

Painiketulo

Kaukosäädin

Urutus

FLAT SARJA – SÄÄSTÄÄ ENERGIAA HUOMAAMATTOMASTI

Ø 8 m, 360°



DALI	PD-FLAT 360i/6 mini DALI 26 184 65 / EPI0427503	3 m	IP55	1	1	1	REMOTE CONTROL PDI/PDI REMOTE CONTROL PDI/USER ESY-Pen & ESY-App
------	--	-----	------	---	---	---	--

STANDARD SARJA – TODISTETTU TEKNOLOGIA YKSINKERTAISESTI ASENNETTUNA

Ø 8 m, 360°

Ø 24 m, 360°

Ø 16 m, 180°



ON/OFF (230 V)	PD 360i/8 26 183 54 / EM10425004	PD 360i/24 26 183 47 / EM10425103	8-3-5 m 24: 3-10 m	IP20	1	1	1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App	
	PD 360/8 Slave 26 183 50 / EM10425028	PD 360/24 Slave 26 183 48 / EM10425127	8-3-5 m 24: 3-10 m	IP20	1		1		ESY-Pen & ESY-App	
			PD 180i/R 26 183 34 / EM10410017	1,1-2,2 m	IP20, IP44 kansitai pinta- asennusrasia	1		1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App
			MD/PD 180 Slave 26 183 59 / EM10410024	1,1-2,2 m	IP20, IP44 kansitai pinta- asennusrasia	1		1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App

BASIC SARJA – ENERGIATEHOKKUUTTA PIENELLÄ BUDJETILLA

Ø 8 m, 360°

Ø 8 m, 360°

Ø 24 m, 360°

Ø 24 m, 360°



ON/OFF (230 V)	PD 360i/8 BASIC ³⁾ 26 184 60 / EB10430435	PD 360i/8 BASIC SMB 26 184 62 / EB10430473	PD 360i/24 BASIC ³⁾ 26 185 14 / EB10430879	PD 360i/24 BASIC SMB 26 185 13 / EB10430916	8/24: 3-5 m	IP40	1		1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App	
	PD 360/8 BASIC ³⁾ 26 185 36 / EB10430411	PD 360/8 BASIC SMB 26 184 33 / EB10430480	PD 360/24 BASIC ³⁾ 26 185 11 / EB10430855	PD 360/24 BASIC SMB 26 185 12 / EB10430893	8/24: 3-5 m	IP40	1		1	1		
		PD 360i/8 BASIC IP54 26 185 67 / EB10431272		PD 360i/24 BASIC IP54 26 185 74 / EB10431296	8/24: 3-5 m	IP54	1		1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App	★
		PD 360/8 BASIC IP54 26 185 69 / EB10431302		PD 360/24 BASIC IP54 26 185 75 / EB10431289	8/24: 3-5 m	IP54	1		1	1		★
KNX	PD 360i/8 BASIC ELC 26 185 68 / EB10431357				3-5 m	IP40	1		1	1	ESY-Pen & ESY-App	★
	PD 360/8 KNX BASIC 26 184 47 / EB10430442				3-5 m	IP40	1		1	1		

BASIC EXPRESS SARJA – HELPPOA ENERGIATEHOKKUUTTA KATTOASENNUKSEEN

Ø 8 m, 360°



ON/OFF (230 V)	BASIC EXPRESS PD 360° Ø 8 IR 1C FM IP23 WH 26 197 04 / EB10431784	2,5-5 m	IP23	1		1	1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App	★
----------------	---	---------	------	---	--	---	---	---	---	---

LISÄVARUSTEET KAUKOSÄÄTIMET



REMOTE CONTROL
MDI/PDI
71 093 75 / EM10425509

PD/MD-C, PD/MD-CE,
PD/MD ja PD/MD FLAT
tunnistimille

REMOTE CONTROL
PDI/plus
71 093 40 / EM10425530

1-10 V himmennettäville
tunnistimille

REMOTE CONTROL
PDI/DALI
71 093 20 / EPI0425899

DALI tunnistimille

REMOTE CONTROL
PDI/USER
71 094 03 / EM10425547

Loppukäyttäjän kaukosäädin
monille PD-C ja PD
tunnistimille.

ESY-App
Ilmainen Androidille ja iOS:lle

ESY-app:n avulla saat helposti hallintoa ja talletettua kaikki
Bluetooth moduulilla varustettujen järjestelmien parametrit
ja konfiguraatiot. Samalla saat hoidettua myös projektin
dokumentoinnin.

ESY-Pen
26 185 06 / EPI0425356

ESY-Pen on kätevä kaukosäädin ESYLUX
valaistusratkaisuihin. Se toimii myös linkkinä puhelimesi
ESY-app:n ja ESYLUX valaisimien ja tunnistimien välillä.

3) saatavana myös kattoon asennettavana versiona



UUTTA! KOLME KAUKO-
OHJAUSVAIHTOEHTOA

DEFENSOR ON ESY, KOSKA SE
ANTAA YKSINKERTAISESTI ENEMMÄN SUOJAA
AINA ASIANMUKAISISSA TOIMINTATILASSA



LIIKEILMAISIMET ULKOTILOIHIN

Kattoon asennettava ilmaisin / seinään asennettava ilmaisin

RC SARJA – LUOTETTAVAA TUNNISTUSTA MONEEN KÄYTTÖKOHTEESEEN

	Ø 20 m, 130°	Ø 40 m, 230°	Ø 40 m, 280°						
ON/OFF (230 V)	RC 130i valkoinen 26 183 37 / EMI0015014	RC 230i valkoinen 26 183 49 / EMI001531	RC 280i valkoinen 26 183 53 / EMI0015717	130°/230°/280°: 2,5 - 4 m	IP54	1	1	RC REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
	RC 130i musta 26 183 52 / EMI0015212	RC 230i musta 26 183 46 / EMI0015519	RC 280i musta 26 183 42 / EMI0015915	130°/230°/280°: 2,5 - 4 m	IP54	1	1	RC REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
		RC 230i jaloteräsojittelmä 26 183 58 / EMI0015618		2,5 - 4 m	IP54	1	1	RC REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
	RC 130i ruskea 26 183 41 / EMI0015113	RC 230i ruskea 26 183 38 / EMI0015410	RC 280i ruskea 26 183 39 / EMI0015816	130°/230°/280°: 2,5 - 4 m	IP54	1	1	RC REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
12..36 V (AC/DC)		RC 230i UC valkoinen 26 184 05 / EMI0015649		2,5 - 4 m	IP54	1	1	RC REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
KNX		RC 230 KNX valkoinen 26 184 02 / EMI0015472		2,5 - 4 m	IP54	1	1		

DEFENSOR SARJA – YKSINKERTAISESTI ENEMMÄN SUOJAA

	Ø 24 m, 200°	Ø 40 m, 230°	Ø 40 m, 280°						
ON/OFF (230 V)	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH 26 185 87 / EMI0025358	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH 26 185 89 / EMI0025372	DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 WH 26 185 91 / EMI0025396	200°: 3 - 5 m 230°: 3 - 6 m 280°: 3 - 6 m	IP55	1	1	DEFENSOR REMOTE CONTROL DEFENSOR REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	★
	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN 26 185 88 / EMI0025365	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN 26 185 90 / EMI0025389	DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN 26 185 92 / EMI0025402	200°: 3 - 5 m 230°: 3 - 6 m 280°: 3 - 6 m	IP55	1	1	DEFENSOR REMOTE CONTROL DEFENSOR REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	★

MD SARJA – HELPOSTI ASENNETTAVAT MODERNIT TUNNISTIMET

MD-W SARJA – TOIMINNALLISUUS JA MUOTOILU KOHTAAVAT

	Ø 12 m, 120°	Ø 20 m, 200°	Ø 20 m, 200°						
ON/OFF (230 V)	MD 120 valkoinen 26 183 56 / EMI0025211	MD 200 valkoinen 26 183 43 / EMI0025310	MD-W 200i valkoinen 26 183 67 / EMI0041006	120°/200°: 2,5 m	IP44	1	1	RC REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
	MD 120 musta 26 183 35 / EMI0025235	MD 200 musta 26 183 40 / EMI0025334	MD-W 200i musta 26 183 68 / EMI0041020	120°/200°: 2,5 m	IP44	1	1	RC REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
	MD 120 ruskea 26 183 55 / EMI0025228	MD 200 ruskea 26 183 51 / EMI0025327		120°/200°: 2,5 m	IP44	1	1		

BASIC SARJA – ENERGIATEHOKKUUTTA PIENELLÄ BUDJETILLA

	Ø 20 m, 180°	Ø 20 m, 180°							
ON/OFF (230 V)	MD 180 BASIC valkoinen 26 185 04 / EMI0055089	MD 180 BASIC L valkoinen 26 185 50 / EMI005508		2,5 - 3 m	IP44	1	1		
	MD 180 BASIC musta 26 185 51 / EMI0055096	MD 180 BASIC L musta 26 185 49 / EMI0055315		2,5 - 3 m	IP44	1	1		

LISÄVARUSTEET KAUKOSÄÄTIMET

RC REMOTE CONTROL 71 093 56 / EMI0016004	REMOTE CONTROL USER 71 093 60 / EMI0016011	DEFENSOR REMOTE CONTROL 26 186 90 / EMI0025501	DEFENSOR REMOTE CONTROL USER 26 186 21 / EMI0025495	ESY-App Ilmainen Androidille ja iOS:lle	ESY-Pen 26 185 06 / EPI0425356				★
Ulkoilmaisimille RCi	Loppukäyttäjän kaukosäädin monille RCi, MD-W ja PD/ MD-C mini tunnistimille.	Ulkoilmaisimille DEFENSOR	Loppukäyttäjän kaukosäädin ilmaisimille DEFENSOR	ESY-app:n avulla saat helposti hallintoa ja talletettua kaikki Bluetooth moduulilla varustettujen järjestelmien parametrit ja konfiguraatiot. Samalla saat hoidettua myös projektin dokumentoinnin.	ESY-Pen on kätevä kaukosäädin ESYLUX valaistusratkaisuihin. Se toimii myös linkkinä puhelimesi ESY-app:n ja ESYLUX valaisimien ja tunnistimien välillä.				

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Suomi Oy | info@esylux.fi | www.esylux.fi