


SMARTDRIVER x8 ELC KNX

Tuotenumero

26 185 43

GTIN

4015120430770



Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Ohjaus
Tuotetta koskeva huomautus	ELC-valaistusjärjestelmissä yhdistyvät komponentit, jotka asennetaan plug-and-play-tekniikalla: ELC-päävalaistus, -ohjausyksikkö ja -anturijärjestelmä. vaihtoehto: Sopivien ohjainsarjojen (lisävaruste) avulla ELC-valaisimet soveltuvat ELC-valaisinjärjestelmien lisäksi myös plug-and-play-asennukseen
Käyttöliittymä	Painiketulon kautta, Infrapunakaukosäätimellä, ETS-ohjelmistolla
Kauko-ohjattava	✓
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Liitäntätyyppi	Pistoliitin
Liitettävän johtimen poikkipinta	1.50 – 2.50 mm ²
KOTELO	
Mitat	Pituus 474 mm x Leveys 345 mm x Korkeus/syvyys 140 mm
Paino	4702 g
Materiaali	teräs, sinkitty

Tuotekuvaus

- Jopa kahdeksan ELC-valaisimen (ELC = ESYLUX Light Control) valonohjaus
- Integroitu vakiovalonsäätely korkean energiatehokkuuden takaamiseksi
- Kaksi painiketuloa perinteisille painikkeille (230 V)
- Yhteensopiva valittujen DALI-painikkeiden ja DALI-tulo-/lähtölaitteiden kanssa
- Manuaalinen ylioajaus ja valaistustilat neljässä erillisessä valokanavassa
- Valaisinten liitäntä RJ45-kaapelilla
- Verkotettavissa muilla ELC-valonohjauslaitteilla DALI-liitäntän kautta
- Integroitu KNX-moduuli, joka yhdistää suoraan KNX-väyläjärjestelmään (yhdyskäytävää ei tarvita)

Kotelointiluokka	IP20
Salliittu ympäristölämpötila	0 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 – 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen

SÄHKÖSUUNNITELUN

Ohjausjärjestelmä	ELC (ESYLUX Light Control), DALI, KNX
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 – 230 V ~ / 50 – 60 Hz
Tehontarve	260 W
Kulutus valmiustilassa	7,5 W

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)

Valokanavien määrä	4
Antall ohjausyksiköt per ryhmä	10
Valaisinryhmien määrä	10
Painiketulo valaistus	2
HVAC-kanavien määrä	2
Valaistustilojen määrä	4
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 – 50 %, 2 arvoa valittavissa
Vakiovalonsäätö	✓
Suunnistusvalo kesto tai aika	✓
HCL-valonsäätö	–
ELC-valaisimien lähtöjen määrä	8
DALI-valaisimien lähtöjen määrä	4

Tehdasasetus

SMARTDRIVER x8 ELC KNX

Tuotenumero	GTIN
26 185 43	4015120430770

GENEERINEN

Herkkyyks	100 %
Jälkihehkun valoteho	10 %
Suunnistusvalon kytkentä	–
Kirkkauden mukaan ohjautuva suunnistusvalo	✓
Suunnistusvalon kytkentäkynnys	500 lx
Järjestelmäpoikkeama (%)	0 %

Kytkeäarvon valoteho 50 %


KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)

Kanava	C1 Valaistus
Käyttötila	Täysautomaattikka
Kirkkauden ohjearvo / kytkentäkynnys	500 lx
Viiveaika	5 min
Suunnistusvalon valoteho	10 %
Sammutusvaroituksen kesto	60 s

Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
Kaapeli			
CABLE-SET RJ45 5m x8	42 931 86	Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x8 -sarjalle	4015120431227
CABLE-SET RJ45 10m x8	42 931 84	Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x8 -sarjalle	4015120431234
CABLE RJ45 5m WH	28 208 64	RJ45-liitäntäkaapeli, 5 m, valkoinen	4015120430695
CABLE RJ45 10m WH	28 208 65	RJ45-liitäntäkaapeli, 10 m, valkoinen	4015120430749
Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin			
PD-C 360i/8 ELC	26 184 92	Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen	4015120427602
PD-C 360i/24 ELC	26 184 93	Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen	4015120427619
PD 360i/8 BASIC ELC	26 185 68	Läsnäoloilmaisin ESYLUX Light Control -järjestelmiin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen	4015120431357
Painike			
PUSH BUTTON x8 ELC	26 185 21	DALI, 8 painiketta	4015120430923
Valaisimen sähköinen			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	26 184 49	Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen kytkentäsignaaleiksi (Täysautomaattikka)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	26 184 48	Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen kytkentäsignaaleiksi (Puoliautomaatio)	4015120427480

Mittapiirros



SMARTDRIVER x8 ELC KNX

Tuotenumero	GTIN
26 185 43	4015120430770

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Jopa kahdeksan ELC-valaisimen (ELC = ESYLUX Light Control) valonohjaus
- Integroitu vakiovalonsäätely korkean energiatehokkuuden takaamiseksi
- Kaksi painiketuloa perinteisille painikkeille (230 V)
- Yhteensopiva valittujen DALI-painikkeiden ja DALI-tulo-/lähtölaitteiden kanssa
- Manuaalinen ylioheutus ja valaistustilat kahdessa erillisessä valokanavassa
- Valaisinten liitäntä RJ45-kaapelilla
- Verkotettavissa muilla ELC-valonohjauslaitteilla DALI-liitäntän kautta
- Integroitu KNX-moduuli, joka yhdistää suoraan KNX-väyläjärjestelmään (yhdyskätävää ei tarvita)