


ELSA SQUARE DL 165 OP 100° 1200 830 DALI WH

Tuotenumero

42 957 27

GTIN

4015120300462



Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Downlight
Käyttöliittymä	DALI-Bus
Kauko-ohjattava	–
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Asennuspituus: 165 mm x Asennusleveys: 165 mm x Uputussyvyys: 55.5 mm
KOTELO	
Mitat	Pituus 190 mm x Leveys 165 mm x Korkeus/syvyys 57.5 mm
Paino	135 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP20 / IP44 katon alapuolella (sisäänrakennettu)
Sallittu ympäristölämpötila	-20 °C...+40 °C
Väri	valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Ohjaus	DALI

Tuotekuvas

- Led-Downlight-kohdevalaisin, 15 W, kattouputukseen, opaali (MILKY) diffusori
- Asennusmitta kattouputukseen 165 x 165 mm
- Integroitu kytkentälaitte (DALI), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- Korkealaatuinen kotelo, valaisimen runko alumiinia, valkoinen jauhepinnoite (RAL 9003)
- Väriämpötila 3000 K

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	110 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
VALO	
Diffusori	opaali
Valoaukko	suora
Säteilykulma	100 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 28
Välkyntäkerroin	< 3 %
Mitoitusteho P	16 W
Valovirta	1220 lm
Laskettu	76 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	> 80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	> 85
Käyttöikä L70B10 lämpötilassa 25 °C	60000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	40000 h
Käyttöikä L80B50 lämpötilassa 25 °C	40000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	20000 h
Käyttöikä L90B50 lämpötilassa 25 °C	20000 h

ANTURIT

ELSA SQUARE DL 165 OP 100° 1200 830 DALI WH

Tuotenumero

GTIN

42 957 27

4015120300462

Mittapiirros

Lichtverteilung

