TIETOLEHTI

PD 360/8 BASIC

Tuotenumero	GTIN
26 185 36	4015120430411



Ø 8 m | 360° | ON/OFF | IP40 | 1 CH

5 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

Tuotekuvaus

- Läsnäoloilmaisin ja **360°:n tunnistusalue** kattoasennukseen
- **Jopa 8 m:n kantomatka** 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- 10 A:n korkeatehoreleet
- Nollapistekytkentä huolelliseen kytkentään
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten

Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten:
- Nollapistekytkentä

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
Tuotetta koskeva ohje	Huomaa Johdonsuojakatkaisija tuotteen latauksessa Asennuspaikka: Pidä 5 metrin turvaetäisyys radioantenneista (esim. WiFi-yhteyspisteistä).
Käyttöliittymä	Asetussäätimellä
Kauko-ohjattava	-
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, WEEE
Tuotetta koskeva erityisohje	Linssisuojus ja välikappale eivät sisälly toimitukseen
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus, Uppoasennus/laiterasia Ø 68 mm
Asennuspaikka	Kattoon
Liitäntätyyppi	Pistoliitin
Liitettävän johtimen poikkipinta	1.5 - 2.5 mm^2

KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 33 mm, Ø 101 mm
Paino	86 g
Materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP40
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010

SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Ohjausjärjestelmä	ON/OFF
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V ~ / 50 Hz
Kytkentävirta	78 A / 5 ms
Tehontarve	0.2 W

ANTURIT	
Tunnistuskulma	360°
Tunnistusalue poikittain	Ø 8 m
Tunnistusalue suoraan	Ø 6 m
Tunnistusalue, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalue	jopa 50 m^2
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)	
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	-
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Slave-tulo	-
Tila	Täysautomatiikka
Kytkentäviive pimeästä kirkkaaseen	300 s
Kytkentäviive kirkkaasta pimeään	30 s
Vakiovalonsäätö	-
Kanava	**C1** Valaistus
Toiminto	Kytkentä
Kytkentäteho	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED

TIETOLEHTI

PD 360/8 BASIC

Tuotenumero	GTIN
26 185 36	4015120430411

Kytkentäkontakti	Sulkukosketin / kellumaton	Pulssitoiminto	✓
Painiketulo	✓	Viiveaika	15 s...30 min (säädettävissä portaittain)


Tehdasasetus

Kanava	**C1** Valaistus	Kirkkauden ohjearvo / kytkentäkynnys	500 lx
Käyttötila	Täysautomatiikka	Viiveaika	5 min


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
Adapteri			
BASIC SPACER WH	26 186 34	Välike BASIC-sarjalle, valkoinen, yhteensopiva BASIC IP40 -mallien kanssa	4015120423130
Kiinnitys			
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	71 094 20	Asennuskaari ja pölysuojarasiasta koostuva kattoupotussarja, 62 mm	4015120425929
Lisävarusteet			
BASIC MOUNTING BOX IP20 SM WH	26 186 68	Pinta-asennusrasia BASIC-sarjalle, IP20, valkoinen	4015120423147
Suojaus			
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 180 mm, korkeus 90 mm	4015120425608
Suojus			
BASIC 8 LENS MASK	26 186 25	Linssimaskilla 8 m	4015120423093
Valaisimen sähköinen			
FILTER 230 V	14 278 00	Suodatin induktiivisten kuormitusten, kuten esim. releiden, kontaktorien, loistelamppujen ja muuntajien häiriönvaimennukseen	4015120426988

Mittapiirros



Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys


Poikittain (A)	Ø 8 m
Suoraan kohti (B)	Ø 6 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 4 m

TIETOLEHTI

PD 360/8 BASIC

Tuotenumero	GTIN
26 185 36	4015120430411

Kytkentäkaavio



Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 8 laitteen rinnankytkentä

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Läsnäoloilmaisin ja **360°:n tunnistusalue** kattoasennukseen
- **Jopa 8 m:n kantomatka**3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- 10 A:n korkeatehoreleet
- Nollapistekytkentä: Nollapistekytkentä pidentää releiden ja lamppujen käyttöikää elektronisissa kytkentälaitteissa (esim. loistevalaisimet, LEDit).
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten
- Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
- Ylimääräinen painiketulo
- Vakiomalli, pinta-asennettava laite, kattoasennus ja lisävarusteet
- Tunnistusalueen laajennus rinnakkaiskytkennällä