

MD-C 360i/8 MIC

Tuotenumero

26 183 32

GTIN

4015120425875



Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Kattoon asennettava liikeilmaisin
Tuotetta koskeva ohje	Huomaa Johdonsuojakatkaisija tuotteen latauksessa Asennuspaikka: Pidä 5 metrin turvaväli radioantenneista (esim. WiFi-yhteyspisteistä).
Toimitussisältö	sis. linssimaskin
Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä ("blue mode" -tekniikalla)
Kauko-ohjattava	✓
Vaatumustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Uppoasennus/laiterasia Ø 68 mm
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
Liitännästyyppi	Pistoliitin
Liitettävän johtimen poikkipinta	1.5 - 2.5 mm ²
KOTILO	
Mitat	Korkeus/syvyys 62 mm, Ø 108 mm
Paino	146 g
Materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Kotelointiluokka lisävaruste kanssa	IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010

Ø 8 m	360°	ON/OFF	IP20	1 CH	
-------	------	--------	------	------	--

Tuotekuvaus

- Liikeilmaisina ja **360°:n tunnistusalue** kattoasennukseen
- **Kantomatka jopa 8 metriä** 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m)
- **Integroitu akustiikkasensori** sopii käytettäväksi etenkin valvomattomissa tiloissa ja nurkkatiloissa, joissa päivänvalo on vähän tai ei lainkaan
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolfram-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten:

- Akustiikkasensori
- Parametrien asetus, kauko-ohjaus ja dokumentointi ESY-Pen-kynän ja ESY-sovelluksen avulla

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Ohjausjärjestelmä	ON/OFF
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V ~ / 50 Hz
Kytkevätvirta	800 A / 200 µs
Tehontarve	0.3 W

ANTURIT

Tunnistuskulma	360°
Tunnistusalue poikittain	Ø 8 m
Tunnistusalue suoraan	Ø 6 m
Tunnistusalue	jopa 50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)

Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	-
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Slave-tulo	-
Tila	Puoliautomaatiikka, Täysautomaatiikka
Kytkevätviive pimeästä kirkkaaseen	0 s
Kytkevätviive kirkkaasta pimeään	30 s
Vakiovalonsäätö	-
Kanava	C1 Valaistus
Toiminto	Kytkeä

MD-C 360i/8 MIC

Tuotenumero	GTIN
26 183 32	4015120425875

Kytkenäyttö	230 V/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED
Kytkenäkökontakti	Sulkukosketin / kellumaton

Painiketo	✓
Pulsitoiminto	✓
Viiveaika	60 s...30 min (säädettävissä portaittain)

Tehdasasetus

GENEERINEN	
Herkkyys	100 %

Käyttötila	Täysautomaattika
Kirkkauden ohjearvo / kytkentäkynnys	100 lx
Viiveaika	5 min

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)	
Kanava	C1 Valaistus

Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	Tuotekuvas	GTIN
Kiinnitys			
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	71 093 38	Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP20, valkoinen	4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR	71 093 31	Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP20, hopea	4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	71 093 28	Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP54, valkoinen	4015120425905
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR	71 093 24	Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP54, hopea	4015120425912
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	71 094 20	Asennuskaari ja pölysuojarasiasta koostuva kattoputussarja, 62 mm	4015120425929
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK	26 185 84	Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP54, musta	4015120426940
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	26 185 83	Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP20, musta	4015120426933
COMPACT APC MOUNTING BOX IP20 SM WH	42 931 77	Pinta-asennusrasia IP20 mallille COMPACT APC DALI-2	4015120426278
Käyttökaukosäädin			
ESY-Pen	26 185 06	ESY-Pen ja ESY-sovellus - pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määrittäminen, (2) kauko-ohjaus, (3) valon mittaus, (4) projektinhallinta	4015120425356
REMOTE CONTROL MDI/PDI	71 093 75	IR-kaukosäädin läsnäolo- ja liikeilmaisimille	4015120425509
Mobil-PDI/MDI-universal	26 184 40	Kaukosäädin eri parametrien nopeaan ja tarkkaan asetukseen	4015120433993
Suojaus			
BASKET GUARD ROUND SMALL	64 300 12	Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 165 mm, korkeus 70 mm	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 180 mm, korkeus 90 mm	4015120425608
Suojus			
COMPACT COVER SET 8 SR	64 300 00	Suojussarja koostuu peitesuojuksesta ja Design-renkaasta, jaloteräsoptiikka, lähes kuin RAL 9006	4015120425936
Valaisimen sähköinen			
FILTER 230 V	14 278 00	Suodatin induktiivisten kuormitusten, kuten esim. releiden, kontaktorien, loistelamppujen ja muuntajien häiriönvaimennukseen	4015120426988

MD-C 360i/8 MIC


Tuotenumero

26 183 32


GTIN

4015120425875

Mittapiirros




Tunnistusalueet




Tunnistusetäisyys

Poikittain (A)	Ø 8 m
Suoraan kohti (B)	Ø 6 m

Kytkenäkaavio



Kytkenäkaavio



Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 10 laitteen rinnankytkentä

Vakiokäyttö, porrasvalaistusautomaatin kytkentä ja lisäohjaus sulkupainikkeella.

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Liikeilmaisoin ja **360°:n tunnistusalue** kattoasennukseen
- **Kantomatka jopa 8 metriä** 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m)
- 16 A:n korkeatehoreleat (Wolframi-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölamppuille
- **Integroitu akustiikkasensori** sopii käytettäväksi etenkin valvomattomissa tiloissa ja nurkkatiloissa, joissa päivänvalo on vähän tai ei lainkaan
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Automaattinen valonohjaus käytölle ilman päivänvalo-osuutta tai päivänvalo-osuuden ollessa erittäin vähäistä
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai säätöelementeillä
- Integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asetuslaitteella suoritettava asetusta varten - välttää virhekytön ja toimii tihutyösuojauksena
- Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla
- Ylimääräinen painiketulo, jossa vaihtokytkentätoiminto "Tila = PÄÄLLÄ + POIS/Käytävä = PÄÄLLÄ"
- Vakiomalli upotettuna laitteena
- Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla
- Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena hopean värisenä)
- Tunnistusalueen laajennus kork. 8 ilmaisimen rinnankytkennällä
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla