TIETOLEHTI

PD-C 360i/32 Corridor

Tuotenumero 26 185 64

GTIN 4015120428180

32 m elliptic | 360° | ON/OFF | IP20 | 1 CH



5 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

Tuotekuvaus

- Läsnäoloilmaisin ja **360°:n tunnistusalue** kattoasennukseen
- Suuri **Jopa 32 m:n kantomatka käytävätiloissa** 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 10 m) monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten:
- Parametrien asetus, kauko-ohjaus ja dokumentointi ESY-Pen-kynän ja ESY-sovelluksen avulla

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
Tuotetta koskeva ohje	Huomaa Johdonsuojakatkaisija tuotteen latauksessa Asennuspaikka: Pidä 5 metrin turvaetäisyys radioantenneista (esim. WiFi-yhteyspisteistä).
Toimitussisältö	sis. linssimaskin
Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä ("blue mode" -tekniikalla)
Kauko-ohjattava	✓
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS	
Asennustapa	Uppoasennus/laiterasia Ø 68 mm
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
Liitäntätyyppi	Pistoliitin
Liitettävän johtimen poikkipinta	1.5 – 2.5 mm^2

KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	144 g
Materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 – 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010

SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Ohjausjärjestelmä	ON/OFF
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V ~ / 50 Hz
Kytkentävirta	800 A / 200 µs
Tehontarve	0.3 W
Kulutus valmiustilassa	< 0,3 W

ANTURIT	
Tunnistuskulma	360°
Tunnistusalue poikittain	32 m elliptinen
Tunnistusalue suoraan	Ø 16 m
Tunnistusalue	jopa 628 m^2
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 – 2000 lx

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)	
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	-
Slave-tulo	✓
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Tila	Puoliautomatiikka, Täysautomatiikka
Vakiovalonsäätö	-
Kanava	**C1** Valaistus
Toiminto	Kytkentä
Kytkentäteho	230 V/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED

TIETOLEHTI

PD-C 360i/32 Corridor

Tuotenumero	GTIN
26 185 64	4015120428180

Kytkentäkontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Painiketulo	✓
Pulssitoiminto	✓
Viiveaika	60 s...30 min (säädettävissä portaittain)

Tehdasasetus

GENEERINEN	
Herkkyys	100 %

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)	
Kanava	**C1** Valaistus

Käyttötila	Täysautomatiikka
Kirkkauden ohjearvo / kytkentäkynnys	500 lx
Viiveaika	5 min

Lisävarusteet


Tuotteen nimike	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin			
PD-C 360/8 Slave	26 183 15	Slave-läsnäoloilmaisin Master-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen	4015120055379
PD-C 360/24 Slave	26 183 17	Slave-läsnäoloilmaisin Master-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen	4015120055386
PD-C 360/32 Slave	26 185 32	Slave-läsnäoloilmaisin Master-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen	4015120427770
PD-C 360/32 Warehouse Slave	26 184 12	Slave-läsnäoloilmaisin Master-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen	4015120425790
Kiinnitys			
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	71 093 38	Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP20, valkoinen	4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR	71 093 31	Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP20, hopea	4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	71 093 28	Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP54, valkoinen	4015120425905
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR	71 093 24	Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP54, hopea	4015120425912
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	71 094 20	Asennuskaari ja pölysuojarasiasta koostuva kattoupotussarja, 62 mm	4015120425929
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK	26 185 84	Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP54, musta	4015120426940
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	26 185 83	Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP20, musta	4015120426933
COMPACT APC MOUNTING BOX IP20 SM WH	42 931 77	Pinta-asennusrasia IP20 mallille COMPACT APC DALI-2	4015120426278
Käyttökaukosäädin			
ESY-Pen	26 185 06	ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon mittaus, (4) projektinhallinta	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	71 093 75	IR-kaukosäädin läsnäolo- ja liikeilmaisimille	4015120425509
Suojaus			
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 180 mm, korkeus 90 mm	4015120425608
Suojus			
COMPACT COVER SET 24/32 SR	64 300 01	Suojussarja COMPACT-sarjalle, 24 m / 32 m, koostuu peitesuojuksesta ja design-renkaasta, hopea	4015120425431
COMPACT COVER SET 24/32 BK	26 185 82	Suojussarja COMPACT-sarjalle, 24 m / 32 m, koostuu peitesuojuksesta ja design-renkaasta, musta	4015120007491
Valaisimen sähköinen			
FILTER 230 V	14 278 00	Suodatin induktiivisten kuormitusten, kuten esim. releiden, kontaktorien, loistelamppujen ja muuntajien häiriönvaimennukseen	4015120426988

TIETOLEHTI


PD-C 360i/32 Corridor

Tuotenumero	GTIN
26 185 64	4015120428180

Mittapiirros




Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

Poikittain (A)	32 m elliptinen
Suoraan kohti (B)	Ø 16 m

Kytkentäkaavio



Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 10 Slave-laitteen kytkentä yhteen Master-laitteeseen.

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Läsnäoloilmaisin ja **360:N°:n tunnistusalue** kattoasennukseen
- Suuri **Jopa 32 m:n kantomatka käytävätiloissa** 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille
- Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai säätöelementeillä (kiertokytkin)
- integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asetussäätimellä suoritettavaa asetusta varten - välttää virhekäytön ja toimii tihutyösuojauksena
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla
- Painiketulo, jossa vaihtokytkentätoiminto "Tila = PÄÄLLÄ + POIS / Käytävä = PÄÄLLÄ"
- Vakiomalli upotettuna laitteena
- Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla
- Suuri johdotustila Powerboxin vähäisen asennussyvyyden ansiosta
- Nopea ja helppo liitäntä pistoliittimillä
- Tunnistusalueen laajennus kork. 8 ilmaisimen rinnankytkennällä
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla