

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

Tuotenumero

26 184 77

GTIN

4015120427930



Tekniset tiedot

GENEERINEN

Laiteluokka	Kattoon asennettava läsnäoloilmainen
Tuotetta koskeva ohje	Huomaa Johdonsuojakatkaisija tuotteen latauksessa Asennuspaikka: Pidä 5 metrin turvaetäisyys radioantenneista (esim. WiFi-yhteyspisteistä).
Toimitussisältö	sis. linssimaskin
Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä ("blue mode" -tekniikalla)
Kauko-ohjattava	✓
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Tuotetta koskeva erityisohje	Konfigurointi ESY-sovelluksella (ESY-Pen tarvitaan!) tai IR-kaukosäätimellä mahdollista.
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus/laiterasia Ø 68 mm
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
Liitäntätyyppi	Pistoliitin
Liitettävän johtimen poikkipinta	1.5 – 2.5 mm ²

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 30 mm, Ø 94 mm
Paino	84 g
Materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 – 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010

Ø 8 m	360°	ON/OFF	IP20	1 CH
-------	------	--------	------	------

Tuotekuvas

- Design-läsnäoloilmainen, kantomatkan Ø n. 8 m
- 1 kanava, kytkentä, optimoitu nollapistekytken avulla LED-valaisinkäyttöön
- Master/slave (rinnakkaiskytkentä)
- Litteä optiikka ja muoviset design-suojukset: pyöreä, valkoinen - vaihdettavissa (vaihtoehto: lasinen, neliskulmainen, musta)

Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten:

- Nollapistekytkentä
- Parametrien asetus, kauko-ohjaus ja dokumentointi ESY-Pen-kynän ja ESY-sovelluksen avulla

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Ohjausjärjestelmä	ON/OFF
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V ~ / 50 Hz
Kytkevävirta	78 A / 5 ms
Tehontarve	0.3 W

ANTURIT

Tunnistuskulma	360°
Tunnistusalue poikittain	Ø 8 m
Tunnistusalue suoraan	Ø 6 m
Tunnistusalue, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalue	jopa 50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	2.5 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 – 2000 lx

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)

Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	-
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Slave-tulo	-
Tila	Puoliautomaatiikka, Täysautomaatiikka
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen	300 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään	30 s
Vakiovalonsäätö	-
Kanava	C1 Valaistus

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

Tuotenumero	GTIN
26 184 77	4015120427930

Toiminto	Kytkenä
Kytkenäteho	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED

Kytkenäkontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Painiketulo	✓
Pulsitoiminto	✓
Viiveaika	60 s...30 min (säädettävissä portaittain)

Tehdasasetus

GENEERINEN	
Herkkyys	100 %

Käyttötila	Täysautomaattika
Kirkkauden ohjearvo / kytkenäkynnys	100 lx
Viiveaika	5 min

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)	
Kanava	C1 Valaistus

Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
Kiinnitys			
FLAT MOUNTING SET IP20 FM	26 184 64	Kattoputussarja FLAT-sarjalle, koostuu asennuskaaresta ja pölysuojarasiasta	4015120426889
Käyttökaukosäädin			
ESY-Pen	26 185 06	ESY-Pen ja ESY-sovellus - pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määrittäminen, (2) kauko-ohjaus, (3) valon mittaus, (4) projektinhallinta	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	71 093 75	IR-kaukosäädin läsnäolo- ja liikeilmaisimille	4015120425509
Suojaus			
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø180 mm, korkeus 90 mm	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	64 300 12	Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø165 mm, korkeus 70 mm	4015120425615
Suojus			
FLAT COVER ROUND WH	26 185 62	Suojus FLAT-sarjalle, pyöreä, valkoinen	4015120007231
FLAT COVER ROUND BK	26 185 57	Suojus FLAT-sarjalle, pyöreä, musta	4015120007279
FLAT COVER LARGE ROUND WH	26 185 66	Suojus FLAT-sarjalle, Ø104 mm, pyöreä, valkoinen	4015120428579
FLAT COVER LARGE ROUND BK	26 185 53	Suojus FLAT-sarjalle, Ø104 mm, pyöreä, musta	4015120428098
FLAT COVER SQUARE WH	26 185 58	Suojus FLAT-sarjalle, neliömuotoinen, valkoinen	4015120007248
FLAT COVER SQUARE BK	26 185 54	Suojus FLAT-sarjalle, neliömuotoinen, musta	4015120007286
FLAT COVER GLASS ROUND WH	26 185 52	Suojus FLAT-sarjalle, lasia, pyöreä, valkoinen	4015120007255
FLAT COVER GLASS ROUND BK	26 185 59	Suojus FLAT-sarjalle, lasia, pyöreä, musta	4015120007293
FLAT COVER GLASS ROUND GY	26 185 61	Suojus FLAT-sarjalle, lasia, pyöreä, harmaa	4015120007323
FLAT COVER GLASS SQUARE WH	26 185 56	Suojus FLAT-sarjalle, lasia, neliömuotoinen, valkoinen	4015120007262
FLAT COVER GLASS SQUARE BK	26 185 60	Suojus FLAT-sarjalle, lasia, neliömuotoinen, harmaa	4015120007309
Valaisimen sähköinen			
FILTER 230 V	14 278 00	Suodatin induktiivisten kuormitusten, kuten esim. releiden, kontaktorien, loistelamppujen ja muuntajien häiriönvaimennukseen	4015120426988

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE


Tuotenumero

26 184 77


GTIN

4015120427930

Mittapiirros




Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

Poikittain (A)	Ø 8 m
Suoraan kohti (B)	Ø 6 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 4 m

Kytkenäkaavio



Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 8 laitteen rinnankytkentä

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Design-läsnäoloilmaisin, kantamatkan Ø n. 8 m
- 1 kanava, kytkentä, optimoitu nollapistekytken avulla LED-valaisinkäyttöön
- Master/slave (rinnakkaisytkentä)
- Litteä optiikka ja muoviset design-suojukset: pyöreä, valkoinen – vaihdettavissa (vaihtoehto: lasinen, neliskulmainen, musta)
- Upotettavat ja kattoon asennettavat mallit
- Painiketulo