

# ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 DALI AN

**Tuotenumero**

45 034 10

**GTIN**

4015120821264



**Tekniset tiedot**

| GENEERINEN                       |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Laiteluokka                      | Pollarivalaisin                                            |
| Tuotetta koskeva ohje            | Pitkäaikainen voimakas auringonvalo voi muuttaa värisävyä. |
| Toimitussisältö                  | 3 ruuvia, 3 tulppaa                                        |
| Käyttöliittymä                   | DALI-Bus                                                   |
| Kauko-ohjattava                  | -                                                          |
| Vaatimustenmukaisuus             | CE, EAC, RoHS, WEEE                                        |
| Tuotetta koskeva erityisohje     | Täyttää DALI-2-standardin vaatimukset                      |
| Takuu                            | 5 vuotta                                                   |
| KIINNITYS                        |                                                            |
| Asennustapa                      | Seistä                                                     |
| Asennuspaikka                    | Lattia                                                     |
| Liitäntätyyppi                   | Pistoliitin                                                |
| Liitettävän johtimen poikkipinta | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>                                  |
| Kontaktien määrä                 | 5                                                          |
| KOTELO                           |                                                            |
| Mitat                            | Korkeus/syvyys 700 mm, Ø100 mm                             |
| Paino                            | 3250 g                                                     |
| Materiaali                       | alumiini, jauhepinnoitettu                                 |
| Kotelointiluokka                 | IP65                                                       |
| Sallittu ympäristölämpötila      | -25 °C...+40 °C                                            |
| Suhteellinen ilmankosteus        | 5 - 95 %, ei kondensoituvaa                                |
| Iskunkestävyys                   | IK09 (1)                                                   |

|      |                   |            |        |            |         |      |
|------|-------------------|------------|--------|------------|---------|------|
| DALI | 200 - 240 V AC/DC | LED 4000 K | CRI 82 | Phi 600 lm | 85 lm/W | IP65 |
|------|-------------------|------------|--------|------------|---------|------|



**Tuotekuvaus**

- LED-DALI-pollarivalaisin korkealaatuisesta alumiinista
- Likaa hylkivä pulveripäällistysten ja lotusefektin ansiosta
- Integroitu kytkentälaitte (DALI), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- Laadukas kotelo, alumiinipainevalettu, antrasiitinvärinen jauhepinnoitus, RAL 7024 -vastaavuus
- Värilämpötila 4 000 K

**Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten:**

- Kestää meri-ilmassa

Väri

grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024

**SÄHKÖSUUNNITTELUN**

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Ohjausjärjestelmä | DALI                           |
| Suojausluokka     | I                              |
| Nimellisjännite   | 200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz |

**VALO**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Diffuusori                          | läpinäkyvä |
| Valoaukko                           | suora      |
| Säteilykulma                        | 211 °      |
| Välkyntäkerroin                     | <3 %       |
| Mitoitusteho P                      | 7 W        |
| Valovirta                           | 600 lm     |
| Laskettu                            | 85 lm/W    |
| Värilämpötila                       | 4000 K     |
| Värintoistoindeksi Ra               | > 80       |
| Väripoikkeama                       | 1SDCM      |
| Värintoiston mittajärjestelmä       | 80         |
| Käyttöikä L70B10 lämpötilassa 25 °C | 105000 h   |
| Käyttöikä L70B50 lämpötilassa 25 °C | 110000 h   |
| Käyttöikä L80B10 lämpötilassa 25 °C | 65000 h    |
| Käyttöikä L80B50 lämpötilassa 25 °C | 70000 h    |
| Käyttöikä L90B10 lämpötilassa 25 °C | 35000 h    |
| Käyttöikä L90B50 lämpötilassa 25 °C | 35000 h    |
| Fotobiologinen turvallisuus         | RG0        |


# ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 DALI AN

| Tuotenumero | GTIN          |
|-------------|---------------|
| 45 034 10   | 4015120821264 |


## Lisävarusteet

| Tuotteen nimike       | Tuotenumero | Tuotekuvaus                                                                           | GTIN          |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Kiinnitys</b>      |             |                                                                                       |               |
| ALVA GROUND SPIKE 100 | 41 542 38   | Sinkitty ankuri pollarivalaisinten asennukseen betonialustaan tai kiinteään maaperään | 4015120820182 |

## Mittapiirros



## Kytkentäkaavio



Vakiokäyttö

## Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- LED-DALI-pollarivalaisin korkealaatuisesta alumiinista
- Likaa hylkivä pulveripäälystys ja lotusefektin ansiosta
- Valopää: kirkas, häikäisemätön valoaukko
- Valoaukko: 360°
- Integroitu kytkentälaitte (DALI), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- DALI-liitäntä 2-napaiselle DALI-ohjausjohdolle
- Laadukas kotelo, alumiinipainevaltu, antrasitinvärinen jauhepinnoitus, RAL 7024 -vastaavuus
- Asennustapa: Asennuslevy perustaan ruuvausta varten, valinnaisena ankurikiinnityksellä (lisävaruste)
- Värieläpötila 4 000 K